



DLB 5

Outdoor Wireless Device

300Mbps

DLB 5

DLB 5是一款高性能、多用途的5GHz无线接入点。产品的坚固外壳内包含有一个最大输出功率高达29dBm的802.11n无线内核。两个N型天线接口，可连接外部天线，适用于多种应用连接。强大的无线内核加上功能丰富的操作系统，有着强大的无线通信优化能力，可以向下兼容802.11a标准。

IPoll(智能动态轮询协议)抗干扰能力强，即使在干扰严重的地区，仍能保障有64位用户稳定的接入基站设备。设备配备双固件镜像，用户在进行远程软件升级过程中，即使电源中断，升级失败，仍可以正常重新启动设备。

由聚碳酸酯塑料制成的坚固外壳含有紫外线抑制剂，保证了外壳长期暴露在户外阳光下照射也不会损坏开裂。DLB 5 的产品设计、测试满足IP-65 防护等级，振动，温湿度，盐雾和浪涌冲击均符合工业标准，以卓越的可靠性保证处于同行业中的领先水平。设备为安装配备了一个接地凸耳和POE电源接地保护，防止雷击。

操作系统

DLB的操作系统是一个多功能、易用性强的操作系统，保证了全系列的DLB硬件设备在网络部署时都能轻松的完成配置。

- IPoll(智能动态轮询协议)
- 支持双固件镜像
- 基于HTML5技术的全新GUI
- 170 Mbps的传输能力
- 80,000 PPS
- 支持IPv6
- 兼容WNMS



规格

产品/ 推荐距离	PTMP 模式	PTP 模式	PTP 模式 (满载)
DLB 5	视天线而定	视天线而定	视天线而定

无线

WLAN标准	IEEE 802.11 a/n, iPoll
传输模式	MIMO 2x2
无线频段	5.150 – 5.850 GHz (FCC 5.745 – 5.852 GHz)
发射功率	Up to 29 dBm (因地区而异)
接收灵敏度	-97 ~ -75 dBm (因调制方式而异)
信道带宽	5,10, 20, 40 MHz
调制方式	802.11 a/n: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK)
数据速率	802.11 n: 300, 270, 240, 180, 120, 90, 60, 30 Mbps 802.11 a: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
纠错方式	FEC, 选择性ARQ
双工模式	时分双工

接收灵敏度(dBm)	802.11n/ iPoll(20/40M Hz)	15Mbps	30 Mbps	45 Mbps	60 Mbps	90 Mbps	120 Mbps	135Mbps	150Mbps
		-97	-95	-93	-88	-85	-81	-79	-77
接收灵敏度(dBm)	802.11a	30Mbps	60 Mbps	90 Mbps	120 Mbps	180 Mbps	240 Mbps	270 Mbps	300 Mbps
		-94	-92	-89	-85	-82	-78	-77	-75
接收灵敏度(dBm)	802.11a	6Mbps	9Mbps	12Mbps	18Mbps	24Mbps	36Mbps	48Mbps	54Mbps
		-97	-97	-95	-93	-90	-86	-82	-81

发射功率 (dBm)	802.11n/ iPoll (20/ 40 MHz)	15Mbps	30Mbps	45Mbps	60Mbps	90Mbps	120Mbps	135Mbps	150Mbps
		29	28	28	28	27	27	25	24
发射功率 (dBm)	802.11a	30 Mbps	60 Mbps	90 Mbps	120 Mbps	180 Mbps	240 Mbps	270 Mbps	300Mbps
		28	28	28	28	26	26	24	23
发射功率 (dBm)	802.11a	6 Mbps	9 Mbps	12 Mbps	18 Mbps	24 Mbps	36 Mbps	48 Mbps	54 Mbps
		29	29	29	29	29	27	26	25

天线

类型	N型外接天线接口
增益	视天线而定

有线

接口	10/100 Base-T, RJ45
----	---------------------

软件

无线模式	接入点 (自动 WDS), 接入点 (iPoll), 工作站 (WDS, iPoll), 工作站 (ARP NAT)
无线技术	智能动态轮询, 自动信道选择, 自动调制方式选择, 自动发射功率控(ATPC)
无线安全	WPA/WPA2 个人加密, WPA/WPA2 企业加密, WACL, 用户隔离
无线QoS	iPoll实现4队列优先
网络模式	桥接, IPv4路由,IPv6路由
网络技术	无NAT路由,NAT路由, VLAN
WAN协议	静态IP, DHCP 客户端, PPPoE客户端
服务	DHCP 服务, SNMP 服务, NTP 客户端, 路由跟踪, ping 看门狗
管理	HTTP(S) GUI, SSH, SNMP read, WNMS, Telnet
工具	站点勘测, 连接测试, 天线校准

物理特性

尺寸	150 mm (长)× 115mm (宽)× 55mm (高)
重量	450 g
安装	壁挂/抱杆快速安装

电源

设备供电	12 - 24V DC无源PoE (产品自带24V无源PoE适配器)
电源	100 – 240V AC
功耗	4.5 W

环境

温度	-40°C ~ +65°C
湿度	0 ~ 90 % (非凝露)

管理

系统监测	SNMP v1/2c/3 服务, 系统日志, 通过Email和SNMP陷阱发送告警
------	---

法规

认证	符合FCC/IC/CE标准
----	---------------